


# TOP 226

**2.54(.100)  
INTERASSE**

**6.35(.250)  
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

## DATI TECNICI



Interasse minimo	2.54 mm (.100)
Corsa massima	6.35 mm (.250)
Corsa consigliata	4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica	< 10 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	3 AMP

## MATERIALI E TRATTAMENTI


Pistone	Lega di Rame, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

## FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

<b>PRECARICO</b>	<b>2/3 CORSA</b>
30 (1.06)	100 (3.53)
60 (2.12)	180 (6.35)
100 (3.53)	250 (8.82)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

## SPECIFICHE RICETTACOLO












**DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO**  
1.73/1.78 (.068/.070)

**CONNESSIONI**  
CRIMPARE - C  
SALDARE - S  
WRAPPARE - W

## MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO	Lega di rame dorato
TERMINALE QUADRO	Bronzo Fosforoso dorato
TERMINALE TONDO	Bronzo Fosforoso dorato

## PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 <b>B</b> 	1.00(.039)				
 <b>F</b> 	1.00(.039)				
 <b>H</b> 	0.60(.024)				
 <b>S</b> 	1.00(.039)			<b>LEGENDA</b> <b>MATERIALI:</b> <b>S</b> - ACCIAIO <b>L</b> - LEGA DI RAME	
					

### COME ORDINARE

MODELLO <b>TOP 226</b>	TESTA <b>B</b>	DIA TESTA <b>1.00</b>	MOLLA A 2/3 CORSA <b>180</b>	TRATTAMENTO <b>G</b>
---------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------